

# HUMIBLOCK

## MASILLA PARA EL TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD

SOLUCIONA DEFINITIVAMENTE LOS PROBLEMAS ESTÉTICOS DE HUMEDAD

- ▶ BLOQUEA LA HUMEDAD
- ▶ DEJA RESPIRAR EL SOPORTE
- ▶ SÚPER RESISTENTE




### SOPORTES


Soportes de mampostería sin pintura, seca o húmeda que no supure agua, tanto en interior como en exterior:

- Cemento, hormigón,
- Bloque, ladrillo, piedra.

Los soportes tratados deben decaparse hasta la mampostería.




DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

- \* Para espátula de enmasillar
- \*\*Para brocha ancha
- \*\*\*Para igualar: 2 mm mínimo, hasta 5 mm

Para rellenar: hasta 1 cm localmente

#### Consumo

Con consistencia de masilla: 1,5 kg./m<sup>2</sup>/mm. de espesor  
Con consistencia para brochar: 1,4 kg./m<sup>2</sup>/mm. de espesor

#### Siguiente capa

En cuanto la masilla esté seca.

#### Recubrimiento

Todo tipo de pintura o sistema (masilla+ pintura) permitiendo conservar su efecto transpirable permitiendo los intercambios gaseosos (Clasificación mínimo V2 según la norma NF EN). Excluir todos los acabado que bloquee el soporte incluido revestimientos pegados.

#### Color

Blanco cremoso.

#### Envases

Sacos de 6 - 20 kg.



SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

HUMIBLOCK

**TOUPRET**