



# MASILLA DE RELLENO FLEXIBLE PEQUEÑOS AGUJEROS Y FISURAS QUE SE MUEVEN



## LISTA AL USO

- FLEXIBLE, IMPIDE LA REPARACIÓN DE LAS FISURAS
- JUNTAS ENTRE MATERIALES

## USO

Para rellenar agujeros y fisuras que reaparecen de hasta 1cm de profundidad

## SUPERFICIES

Se aplica sobre yeso, pladur, placas de yeso, hormigón, hormigón celular, cemento, ladrillo, piedra o superficies pintadas

## MEZCLA

LISTA AL USO

## DESTINO

INT

## TIEMPO DE USO

Ilimitado/Lista al uso

## ESPESOR

1 cm de profundidad.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Sobre soportes duros, secos, sanos, limpios y cohesivos.

## APLICACIÓN

- 1 - Abra la fisura con una rasqueta triangular y quite el polvo.
- 2 - Rellene abundantemente el agujero o la fisura con ayuda de la espátula de emplastecer
- 3 - Alise cruzando las pasadas
- 4 - Lije cuando la masilla esté seca y lista para pintar.

## SEGUNDA CAPA

4 h

## APLICACIÓN DE PINTURA

12-24 h

## ACABADOS

## POLVO / PASTA

PASTA

## COLOR

BLANCA

## CONSEVACIÓN

Después de usar, cierre bien el envase. 1 año después de la fecha de compra, en su envase original cerrado y protegido de heladas y del sol.

## LOS CONSEJOS ADECUADOS

### SALUD Y SEGURIDAD

Por su salud, se recomienda utilizar mascarilla al lijar. El uso de guantes es aconsejable durante la aplicación.

Contiene 1,2-bencisotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica

### PRECAUCIONES DE USO

No aplicar a temperaturas inferiores a 8°C ni superiores a 35°C

### ACONDICIONAMIENTO

TUBO 330g

### LIMPIEZA

Para limpiar las herramientas eficazmente, espere a que el producto esté totalmente seco y rasque. No es necesario utilizar agua.

### OBSERVACIÓN

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad.

TOUPRET SPAIN  
Calle Industria 2  
30110 CHURRA  
+34 968 30 60 60  
<https://www.toupret.es>

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France - RCS Evry B 964 201 859 février 2020