



MASILLA DE RELLENO - AGUJEROS, FISURAS, ACOMETIDAS DE CUALQUIER TAMAÑO



FÁCIL DE PREPARAR

- FINO Y RESISTENTE A LAS FISURAS
- SE PUEDE PERFORAR Y CLAVAR
- FÁCIL DE APLICAR Y LIJAR

USO

Para rellenar agujeros, fisuras y acometidas de cualquier tamaño y profundidad

SUPERFICIES

Se aplica sobre yeso, pladur, placas de yeso, hormigón, hormigón celular, cemento, ladrillo, piedra o superficies pintadas.

MEZCLA

1 dosis de agua + 2,5 dosis de polvo

DESTINO

INT

TIEMPO DE USO

1h

ESPESOR

de cualquier tamaño y profundidad

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Sobre soportes duros, secos, sanos, limpios y cohesivos.

APLICACIÓN

- 1 - Abra la fisura con una rasqueta triangular y quite el polvo.
- 2 - Rellene abundantemente el agujero o la fisura con ayuda de la espátula de emplastecer
- 3 - Alise cruzandola pasadas.
- 4 - Lije cuandola masilla esté seca y lista para pintar

SEGUNDA CAPA

1h30

APLICACIÓN DE PINTURA

8h

ACABADOS

Pintura • Masilla decorativa • Papel pintado

POLVO / PASTA

POLVO

COLOR

Blanca

CONSEVACIÓN

DESPUÉS DE USAR: cierre bien el envase. ALMACENAJE: 1 año después de la fecha de compra, en su envase original cerrado y protegido de la humedad.

LOS CONSEJOS ADECUADOS

No aplicar sobre papel pintado, debe cubrirse con una pintura de acabado

SALUD Y SEGURIDAD

Por su salud, se recomienda utilizar mascarilla al lijar.

PRECAUCIONES DE USO

ACONDICIONAMIENTO

No aplicar a temperaturas inferiores a 8 °C ni superiores a 35 °C. 0,5-2 kg

LIMPIEZA

Para limpiar las herramientas eficazmente, espere a que el producto esté totalmente seco y rasque. No es necesario utilizar agua.

OBSERVACIÓN

El tiempo de secado, aplicación de la segunda capa y recubrimiento son orientativos y dependen del soporte, el espesor aplicado, la temperatura y la humedad.

TOUPRET SPAIN
Calle Industria 2
30110 CHURRA
+34 968 30 60 60
<https://www.toupret.es>

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France - RCS Evry B 964 201 859 février 2020